

POSLOVNI RAČUN:
05100-8010053460 (Abanka d.d., Ljubljana)
0247 0005 3808 061 (NLB d.d., Ljubljana)

MATIČNA ŠTEVILKA: 1412060
ID za DDV: SI16703979
E-MAIL: info@igem.net

INTERNET: <http://www.igem.net>



KOGRAD IGEN proizvodnja gradbenih materialov d.o.o., SELOVEC 83, SI-2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
TELEFON: 02/87-10-881, 87-10-840; FAX: 02/87-85-115; PLAČILNI PROMET – telefon: 02/87-10-818, FAX: 02/87-85-039
KOGRAD IGEN d.o.o., VPIS V SODNI REGISTER 16.6.1999 NA OKROŽNEM SODIŠČU SLOVENIJE GRADEC – ŠT. REGISTRskega VLOŽKA: 1/09636/00 – OSNOVNI KAPITAL: 610.581,86 EUR

KOGRAD PERFEKT

Impregnacijsko sredstvo za zaščito betonskih izdelkov

Informacije o izdelku

Lastnosti

KOGRAD PERFEKT je impregnacijsko sredstvo za betonske izdelke vseh vrst, ne vsebuje topil in je odporno na alkalne snovi.

Po impregnaciji se barvni odtenek betona *ne spremeni*.

Izdelek **KOGRAD PERFEKT** je primeren zlasti za trajno zaščito gradbenih materialov pred vlago in maščobami. Z obdelavo betonskih površin ustvarite učinkovito zaščito pred nabiranjem trdovratne umazanije.

Uporaba

Izdelek **KOGRAD PERFEKT** je primeren za obdelavo površin plošč, tlakovcev, končnih izdelkov in drugih gradbenih elementov.

Najprimernejši je za uporabo na površinah, na katerih **ne** želite poudariti barvnega odtenka.

Izjemna sposobnost odbijanja maščob in vlage preprečuje prehitro nabiranje umazanije na betonskih izdelkih.

Pred nanosom izdelka je treba očistiti površine, da se olje, maščobe ali drugi umazani delci ne vpijejo v beton. Za čiščenje priporočamo čistilo **KOGRAD SPECIAL**.

Navodila za uporabo

Pred uporabo priporočamo testiranje na manjšem, neopaznem delu površine.

Izdelek **KOGRAD PERFEKT** je pripravljen za takojšnjo uporabo, zato ga lahko v eni potezi nanesete neposredno na suho in vpojno površino gradbenega materiala, pri čemer pa morate paziti, da boste izdelek s čopičem ali valjčkom nanašali enakomerno ter v zadostnih količinah.

Zaščitena površina povsem odbija vsakršno tekočino takoj, ko se nanesena plast impregnacijskega sredstva posuši.

Poraba

150-250 mL/m² (odvisno od poroznosti betona oz. vpijanja v podlago).

Tehnični podatki

Barva:	mlečno bela
Oblika:	tekočina
Vonj:	brez vonja
Gostota:	1,01 ± 0,01 g/cm ³
pH vrednost:	4
Shranjevanje:	Zaščita pred mrazom in onesnaženjem. Pri normalnem skladiščenju (zaprt prostor, 20°C) uporaben vsaj 1 leto.
Embalaža:	5L plastenka

Varnostni predpisi

Oglejte si varnostni list ES.

Svetovanje

Svetovanje vam je na voljo na našem oddelku laboratorija in tehnologije.