

POSLOVNI RAČUN:
05100-8010053460 (Abanka d.d., Ljubljana)
0247 0005 3808 061 (NLB d.d., Ljubljana)

MATIČNA ŠTEVILKA: 1412060
ID za DDV: SI16703979
E-MAIL: info@igem.net

INTERNET: <http://www.igem.net>



KOGRAD IGEN proizvodnja gradbenih materialov d.o.o., SELOVEC 83, SI-2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
TELEFON: 02/87-10-881, 87-10-840; FAX: 02/87-85-115; PLAČILNI PROMET – telefon: 02/87-10-818, FAX: 02/87-85-039

KOGRAD IGEN d.o.o., VPIS V SODNI REGISTER 16.6.1999 NA OKROŽNEM SODIŠČU SLOVENIJE GRADEC – ŠT. REGISTRskega VLOŽKA: 1/09636/00 – OSNOVNI KAPITAL: 610.581,86 EUR

KOGRAD SPECIAL

Čistilno sredstvo za beton in betonske izdelke

Informacije o izdelku

Lastnosti

KOGRAD SPECIAL je biološki odstranjevalec apnenčastih madežev (solitra) in se zaradi svoje optimalne sestave odlikuje po svoji prijaznosti do okolja. Je biološko razgradljiv, ne pušča ostankov in je veliko manj agresiven od ostalih čistil.

V nasprotju z običajnimi čistilci deluje **KOGRAD SPECIAL** veliko manj agresivno. Beton in ostanki malte na opažnih nosilcih in delovnih sredstvih se učinkovito raztopijo in odstranijo.

Uporaba

Čistilno sredstvo **KOGRAD SPECIAL** je primerno za obdelavo površin plošč, tlakovcev, končnih izdelkov in drugih gradbenih materialov, na katerih so vidni apnenčasti madeži.

Navodila za uporabo

Pred uporabo priporočamo testiranje na manjšem, neopaznem delu površine, da preprečimo spremembe na barvastem betonu pri obdelovalnih površinah in da natančno določimo uporabo. Pri uporabi čistila **KOGRAD SPECIAL** je potrebno uporabljati osebno zaščitno opremo.

KOGRAD SPECIAL se nanese na želeno površino z razpršilcem. Po potrebi se lahko redči z vodo. Za boljši učinek se lahko uporabi krtača ali metla. Pri delovanju čistila se ustvarja bela pena, ki jo nato speremo z vodo in postopek po potrebi ponovimo. V primeru uporabe čistila v zaprtem prostoru je nujno prezračevanje.

Po čiščenju priporočamo zaščito z impregnacijskim sredstvom **KOGRAD PERFEKT**, da preprečimo vdor vode v izdelek in s tem kasnejše izcvetanje. Pri apnencu (npr. marmor, itd.) moramo biti posebej previdni.

Opozorila

KOGRAD SPECIAL ni primeren za nikljeve ali kromove dele, pri emajlu je potrebno čistiti hitro in takoj sprati, kovine pa je potrebno zaščititi pred korozijo (namastiti z negovalnim sredstvom).

Po čiščenju s čistilom **KOGRAD SPECIAL** lahko pride do manjših barvnih odstopanj.

Poraba

100-200 mL/m² (odvisno od intenzivnosti onesnaženja in vpijanja v podlago).

Tehnični podatki

Barva:	brezbarven
Oblika:	tekočina
Vonj:	ostrega vonja
Gostota:	1,14 g/cm ³
pH vrednost:	< 2,5
Shranjevanje:	Zaščita pred mrazom in onesnaženjem. Pri normalnem skladiščenju (zaklenjen prostor, 20°C) uporaben vsaj 1 leto.
Embalaža:	5L platenka

Varnostni predpisi

Oglejte si varnostni list ES.

Svetovanje

Svetovanje vam je na voljo na našem oddelku laboratorija in tehnologije.